

# Aktivkohle Carbine T (Fehlgeschmack)

Bei der Aktivkohle Carbine T handelt es sich um granuliert Aktivkohle pflanzlichen Ursprungs.

## **Behandlungsziel**

Aktivkohle Carbine T wird in einem besonderen Herstellungsverfahren als staubfreies Granulat aufbereitet und erhält dabei eine sehr porenreiche Struktur mit aussergewöhnlich grosser innere Oberfläche. Dadurch adsorbiert die Aktivkohle Carbine T Geschmacksfehler wie z.B. Schimmel-, Faul-, Kunststoff- und Rauchtöne aus Getränken.

Holztöne, Bockser und alle mikrobiologisch bedingten Getränkefehler werden hingegen nur wenig adsorbiert.

## **Anwendung**

Aktivkohle Carbine T wird dem zu behandelnden Getränk ohne vorherige Auflösung unter intensivem Rühren direkt zugegeben. Anschliessend wird bis zur völligen Auflösung der Aktivkohle Carbine T weitergerührt. Der Rührvorgang ist in kurzen Zeitabständen 2 – 3mal zu wiederholen. Nach etwa 24 Stunden ist die Adsorption abgeschlossen. Danach sollte das Aktivkohlediment so bald wie möglich abgetrennt werden.

Bei Kohlenschönungen ist auf eine ausreichende Versorgung der Getränke mit SO<sub>2</sub> zu achten, da Kohle leicht oxidierend und somit SO<sub>2</sub>-verzehrend wirken kann.

Um eine optimal abgestimmte Getränkebehandlung zu erreichen, sollte die benötigte Menge Aktivkohle Carbine T von einem Fachlabor ermittelt werden.

## **Lagerung**

Vor Fremdgeruch und Feuchtigkeit schützen. Angebrochene Packungen sofort wieder verschliessen.

Das vorliegende Produktmerkblatt und die darin enthaltenen Behandlungsempfehlungen sollen das bestem Wissen beraten. Alle Angaben beruhen Forschungsarbeiten und Erfahrungen unserer Lieferwerke und erfolgen ohne Gewähr. Wir empfehlen, unsere Produkte und Verfahren auf ihre Eignung selbst zu prüfen